



Общий вид компенсатора односифонного / двухсифонного осевого с патрубками под приварку с усиленным наружным кожухом типа ОПКР

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм						Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	L	S	l1	l2			
ОПКР-16-50-80-Х.ХХХ'-НПК	50	1.6	80(±40)	пар. вода	до 250	57	159	542	4	100	120	57	424	15
ОПКР-25-50-80-Х.ХХХ'-НПК		2.5												15
ОПКР-16-65-80-Х.ХХХ'-НПК	65	1.6	19											
ОПКР-25-65-80-Х.ХХХ'-НПК		2.5	19											
ОПКР-16-80-90-Х.ХХХ'-НПК	80	1.6	90(±45)			22								
ОПКР-25-80-90-Х.ХХХ'-НПК		2.5				22								
ОПКР-16-100-120-Х.ХХХ'-НПК	100	1.6	120(±60)			25								
ОПКР-25-100-120-Х.ХХХ'-НПК		2.5				25								
ОПКР-16-125-130-Х.ХХХ'-НПК	125	1.6	130(±65)			27								
ОПКР-25-125-130-Х.ХХХ'-НПК		2.5				27								
ОПКР-16-150-150-Х.ХХХ'-НПК	150	1.6	150(±75)			31								
ОПКР-25-150-150-Х.ХХХ'-НПК		2.5				31								
ОПКР-16-200-160-Х.ХХХ'-НПК	200	1.6	160(±80)			34								
ОПКР-25-200-160-Х.ХХХ'-НПК		2.5				34								
ОПКР-16-250-180-Х.ХХХ'-НПК	250	1.6	180(±90)			37								
ОПКР-25-250-180-Х.ХХХ'-НПК		2.5				37								
ОПКР-16-300-190-Х.ХХХ'-НПК	300	1.6	190(±95)			40								
ОПКР-25-300-190-Х.ХХХ'-НПК		2.5				40								
ОПКР-16-350-190-Х.ХХХ'-НПК	350	1.6	190(±95)			44								
ОПКР-25-350-190-Х.ХХХ'-НПК		2.5				44								
ОПКР-16-400-200-Х.ХХХ'-НПК	400	1.6	200(±100)			48								
ОПКР-25-400-200-Х.ХХХ'-НПК		2.5				48								
ОПКР-16-500-210-Х.ХХХ'-НПК	500	1.6	210(±105)			52								
ОПКР-25-500-210-Х.ХХХ'-НПК		2.5				52								
ОПКР-16-600-220-Х.ХХХ'-НПК	600	1.6	220(±110)	56										
ОПКР-25-600-220-Х.ХХХ'-НПК		2.5		56										
ОПКР-16-700-220-Х.ХХХ'-НПК	700	1.6	220(±110)	60										
ОПКР-25-700-220-Х.ХХХ'-НПК		2.5		60										
ОПКР-16-800-240-Х.ХХХ'-НПК	800	1.6	240(±120)	64										
ОПКР-25-800-240-Х.ХХХ'-НПК		2.5		64										
ОПКР-16-900-260-Х.ХХХ'-НПК	900	1.6	260(±130)	68										
ОПКР-25-900-260-Х.ХХХ'-НПК		2.5		68										
ОПКР-16-1000-260-Х.ХХХ'-НПК	1000	1.6	260(±130)	72										
ОПКР-25-1000-260-Х.ХХХ'-НПК		2.5		72										
ОПКР-16-1200-260-Х.ХХХ'-НПК	1200	1.6	260(±130)	76										
ОПКР-25-1200-260-Х.ХХХ'-НПК		2.5		76										

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм						Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	L	S	l1	l2			
2ОПКР-16-50-160-Х.ХХХ'-НПК	50	1.6	160(±80)	пар. вода	до 250	57	178	876	4	100	120	57	212	32
2ОПКР-25-50-160-Х.ХХХ'-НПК		2.5												32
2ОПКР-16-65-160-Х.ХХХ'-НПК	65	1.6	39											
2ОПКР-25-65-160-Х.ХХХ'-НПК		2.5	39											
2ОПКР-16-80-180-Х.ХХХ'-НПК	80	1.6	180(±90)			44								
2ОПКР-25-80-180-Х.ХХХ'-НПК		2.5				44								
2ОПКР-16-100-240-Х.ХХХ'-НПК	100	1.6	240(±120)			47								
2ОПКР-25-100-240-Х.ХХХ'-НПК		2.5				47								
2ОПКР-16-125-260-Х.ХХХ'-НПК	125	1.6	260(±130)			51								
2ОПКР-25-125-260-Х.ХХХ'-НПК		2.5				51								
2ОПКР-16-150-300-Х.ХХХ'-НПК	150	1.6	300(±150)			55								
2ОПКР-25-150-300-Х.ХХХ'-НПК		2.5				55								
2ОПКР-16-200-320-Х.ХХХ'-НПК	200	1.6	320(±160)			59								
2ОПКР-25-200-320-Х.ХХХ'-НПК		2.5				59								
2ОПКР-16-250-360-Х.ХХХ'-НПК	250	1.6	360(±180)			63								
2ОПКР-25-250-360-Х.ХХХ'-НПК		2.5				63								
2ОПКР-16-300-380-Х.ХХХ'-НПК	300	1.6	380(±190)			67								
2ОПКР-25-300-380-Х.ХХХ'-НПК		2.5				67								
2ОПКР-16-350-380-Х.ХХХ'-НПК	350	1.6	380(±190)			71								
2ОПКР-25-350-380-Х.ХХХ'-НПК		2.5				71								
2ОПКР-16-400-400-Х.ХХХ'-НПК	400	1.6	400(±200)			75								
2ОПКР-25-400-400-Х.ХХХ'-НПК		2.5				75								
2ОПКР-16-500-420-Х.ХХХ'-НПК	500	1.6	420(±210)			79								
2ОПКР-25-500-420-Х.ХХХ'-НПК		2.5				79								
2ОПКР-16-600-440-Х.ХХХ'-НПК	600	1.6	440(±220)	83										
2ОПКР-25-600-440-Х.ХХХ'-НПК		2.5		83										
2ОПКР-16-700-440-Х.ХХХ'-НПК	700	1.6	440(±220)	87										
2ОПКР-25-700-440-Х.ХХХ'-НПК		2.5		87										
2ОПКР-16-800-480-Х.ХХХ'-НПК	800	1.6	480(±240)	91										
2ОПКР-25-800-480-Х.ХХХ'-НПК		2.5		91										
2ОПКР-16-900-520-Х.ХХХ'-НПК	900	1.6	520(±260)	95										
2ОПКР-25-900-520-Х.ХХХ'-НПК		2.5		95										
2ОПКР-16-1000-520-Х.ХХХ'-НПК	1000	1.6	520(±260)	99										
2ОПКР-25-1000-520-Х.ХХХ'-НПК		2.5		99										
2ОПКР-16-1200-520-Х.ХХХ'-НПК	1200	1.6	520(±260)	103										
2ОПКР-25-1200-520-Х.ХХХ'-НПК		2.5		103										

Заказать сифонный компенсатор от ООО "НПК"
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40
 Другие типы осевых сифонных компенсаторов novpk.ru