


- 1 - присоединит. патрубок
- 2 - сильфон
- 3 - фланец опорный
- 4 - герметизирующая мембрана
- 5 - несущий кожух
- 6 - тепловая изоляция
- 7 - уплотнение сальниковое
- 8 - полиэтиленовое покрытие
- 9 - изоляция проводника
- 10 - гильза
- 11 - проводник-индикатор



- 1 - присоединит. патрубок
- 2 - сильфон
- 3 - фланец опорный
- 4 - герметизирующая мембрана
- 5 - несущий кожух
- 6 - тепловая изоляция
- 7 - уплотнение сальниковое
- 8 - полиэтиленовое покрытие
- 9 - изоляция проводника с перфорацией
- 10 - гильза
- 11 - проводник-индикатор
- 12 - средний фланец

Основные параметры устройства односильфонного и двухсильфонного компенсационного типа SKU.I.T.K

Условное обозначение	DN	PN, МПа	Осевой ход, мм	Размеры, мм					Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг	
				D	D1	S	L	L ₁				
SKU.I.T.K-0100/016/a120/R/R-1165-НПК	100	1,6	120(±60)	108	180	4	1165	150	130	243	35	
SKU.I.T.K-0125/016/a130/R/R-1185-НПК	125		130(±65)	133	225	4	1185	150	186	235	53	
SKU.I.T.K-0150/016/a150/R/R-1225-НПК	150		150(±75)	159	250	4,5	1225	150	267	309	64	
SKU.I.T.K-0200/016/a160/R/R-1240-НПК	200		160(±80)	219	315	6	1240	150	475	281	82	
SKU.I.T.K-0250/016/a180/R/R-1495-НПК	250		180(±90)	273	400	7	1495	210	721	335	165	
SKU.I.T.K-0300/016/a190/R/R-1515-НПК	300		190(±95)	325	450	7	1515	210	998	309	205	
SKU.I.T.K-0350/016/a190/R/R-1515-НПК	350		190(±95)	377	500	7	1515	210	1323	376	245	
SKU.I.T.K-0400/016/a200/R/R-1535-НПК	400		200(±100)	426	560	7	1535	210	1691	539	302	
SKU.I.T.K-0500/016/a210/R/R-1575-НПК	500		210(±105)	530	710	8	1575	210	2556	587	471	
SKU.I.T.K-0600/016/a220/R/R-1595-НПК	600		220(±110)	630	800	8	1595	210	3610	588	568	
SKU.I.T.K-0700/016/a220/R/R-1595-НПК	700		220(±110)	720	900	8	1595	210	4651	675	660	
SKU.I.T.K-0800/016/a240/R/R-1635-НПК	800		240(±120)	820	1000	9	1635	210	5993	618	805	
SKU.I.T.K-0900/016/a260/R/R-1690-НПК	900		260(±130)	920	1100	10	1690	210	7436	684	949	
SKU.I.T.K-1000/016/a260/R/R-1690-НПК	1000		260(±130)	1020	1200	11	1690	210	9059	850	1130	
SKU.I.T.K-1200/016/a260/R/R-1690-НПК	1200		260(±130)	1220	1425	11	1690	210	12728	1013	1350	
SKU.I.T.K-0100/025/a120/R/R-1165-НПК	100		2,5	120(±60)	108	180	4	1165	150	130	250	35
SKU.I.T.K-0125/025/a130/R/R-1185-НПК	125			130(±65)	133	225	4	1185	150	187	350	53
SKU.I.T.K-0150/025/a150/R/R-1225-НПК	150			150(±75)	159	250	4,5	1225	150	270	313	64
SKU.I.T.K-0200/025/a160/R/R-1240-НПК	200	160(±80)		219	315	6	1240	150	479	372	82	
SKU.I.T.K-0250/025/a180/R/R-1495-НПК	250	180(±90)		273	400	7	1495	210	738	343	165	
SKU.I.T.K-0300/025/a190/R/R-1515-НПК	300	190(±95)		325	450	7	1515	210	1015	383	205	
SKU.I.T.K-0350/025/a190/R/R-1515-НПК	350	190(±95)		377	500	7	1515	210	1333	522	245	
SKU.I.T.K-0400/025/a200/R/R-1535-НПК	400	200(±100)		426	560	7	1535	210	1713	687	302	
SKU.I.T.K-0500/025/a210/R/R-1575-НПК	500	210(±105)		530	710	8	1575	210	2606	721	471	
SKU.I.T.K-0600/025/a220/R/R-1595-НПК	600	220(±110)		630	800	8	1595	210	3642	714	568	
SKU.I.T.K-0700/025/a220/R/R-1595-НПК	700	220(±110)		720	900	8	1595	210	4675	860	660	
SKU.I.T.K-0800/025/a240/R/R-1635-НПК	800	240(±120)		820	1000	9	1635	210	6020	785	805	
SKU.I.T.K-0900/025/a260/R/R-1690-НПК	900	260(±130)		920	1100	10	1690	210	7474	985	949	
SKU.I.T.K-1000/025/a260/R/R-1690-НПК	1000	260(±130)		1020	1200	11	1690	210	9102	1015	1130	
SKU.I.T.K-1200/025/a260/R/R-1690-НПК	1200	260(±130)		1220	1425	11	1690	210	12818	1217	1350	

Условное обозначение	DN	PN, МПа	Осевой ход, мм	Размеры, мм					Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг	
				D	D1	S	L	L ₁				
2SKU.I.T.K-0100/016/a240/R/R-2005-НПК	100	1,6	240(±120)	108	180	4	2005	150	130	122	70	
2SKU.I.T.K-0125/016/a260/R/R-2045-НПК	125		260(±130)	133	225	4	2045	150	186	118	106	
2SKU.I.T.K-0150/016/a300/R/R-2125-НПК	150		300(±150)	159	250	4,5	2125	150	267	155	128	
2SKU.I.T.K-0200/016/a320/R/R-2155-НПК	200		320(±160)	219	315	6	2155	150	475	141	164	
2SKU.I.T.K-0250/016/a320/R/R-2520-НПК	250		360(±180)	273	400	7	2520	210	721	168	330	
2SKU.I.T.K-0300/016/a380/R/R-2530-НПК	300		380(±190)	325	450	7	2530	210	998	155	410	
2SKU.I.T.K-0350/016/a380/R/R-2560-НПК	350		380(±190)	377	500	7	2560	210	1323	188	490	
2SKU.I.T.K-0400/016/a400/R/R-2600-НПК	400		400(±200)	426	560	7	2600	210	1691	270	604	
2SKU.I.T.K-0500/016/a420/R/R-2655-НПК	500		420(±210)	530	710	8	2655	210	2556	294	942	
2SKU.I.T.K-0600/016/a440/R/R-2695-НПК	600		440(±220)	630	800	8	2695	210	3610	294	1136	
2SKU.I.T.K-0700/016/a440/R/R-2695-НПК	700		440(±220)	720	900	8	2695	210	4651	338	1320	
2SKU.I.T.K-0800/016/a480/R/R-2775-НПК	800		480(±240)	820	1000	9	2775	210	5993	309	1610	
2SKU.I.T.K-0900/016/a520/R/R-2885-НПК	900		520(±260)	920	1100	10	2885	210	7436	342	1900	
2SKU.I.T.K-1000/016/a520/R/R-2885-НПК	1000		520(±260)	1020	1200	11	2885	210	9059	425	2260	
2SKU.I.T.K-1200/016/a520/R/R-2885-НПК	1200		520(±260)	1220	1425	11	2885	210	12728	507	2700	
2SKU.I.T.K-0100/025/a240/R/R-2005-НПК	100		2,5	240(±120)	108	180	4	2005	150	130	125	70
2SKU.I.T.K-0125/025/a260/R/R-2045-НПК	125			260(±130)	133	225	4	2045	150	187	175	106
2SKU.I.T.K-0150/025/a300/R/R-2125-НПК	150			300(±150)	159	250	4,5	2125	150	270	157	128
2SKU.I.T.K-0200/025/a320/R/R-2155-НПК	200	320(±160)		219	315	6	2155	150	479	186	164	
2SKU.I.T.K-0250/025/a320/R/R-2520-НПК	250	360(±180)		273	400	7	2520	210	738	172	330	
2SKU.I.T.K-0300/025/a380/R/R-2530-НПК	300	380(±190)		325	450	7	2530	210	1015	192	410	
2SKU.I.T.K-0350/025/a380/R/R-2560-НПК	350	380(±190)		377	500	7	2560	210	1333	261	490	
2SKU.I.T.K-0400/025/a400/R/R-2600-НПК	400	400(±200)		426	560	7	2600	210	1713	344	604	
2SKU.I.T.K-0500/025/a420/R/R-2655-НПК	500	420(±210)		530	710	8	2655	210	2606	361	942	
2SKU.I.T.K-0600/025/a440/R/R-2695-НПК	600	440(±220)		630	800	8	2695	210	3642	357	1136	
2SKU.I.T.K-0700/025/a440/R/R-2695-НПК	700	440(±220)		720	900	8	2695	210	4675	430	1320	
2SKU.I.T.K-0800/025/a480/R/R-2775-НПК	800	480(±240)		820	1000	9	2775	210	6020	393	1610	
2SKU.I.T.K-0900/025/a520/R/R-2885-НПК	900	520(±260)		920	1100	10	2885	210	7474	493	1900	
2SKU.I.T.K-1000/025/a520/R/R-2885-НПК	1000	520(±260)		1020	1200	11	2885	210	9102	508	2260	
2SKU.I.T.K-1200/025/a520/R/R-2885-НПК	1200	520(±260)		1220	1425	11	2885	210	12818	609	2700	

Заказать сильфонный компенсатор от ООО "НПК"
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40
 Другие типы осевых сильфонных компенсаторов povpk.ru