


- 1 - присоединит. патрубок
- 2 - сиффон
- 3 - фланец опорный
- 4 - патрубок направляющий
- 5 - гильза
- 6 - кожух
- 7 - ограничитель хода
- 8 - уплотнение сальниковое
- 9 - юбка приемное
- 10 - тепловая изоляция



- 1 - присоединит. патрубок
- 2 - сиффон
- 3 - фланец опорный
- 4 - патрубок направляющий
- 5 - гильза
- 6 - кожух
- 7 - ограничитель хода
- 8 - уплотнение сальниковое
- 9 - юбка приемное
- 10 - тепловая изоляция
- 11 - средний фланец

Основные параметры устройства односиффонного и двухсиффонного компенсационного типа СКУ.ПТУ
XXX* - материал патрубка компенсатора

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм						Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг	
						D	D1	D2	L	L ₁	S				
СКУ.ПТУ-16-57x3,5/127-80-XXX*-НПК	50	1,6	80(±40)	вода	до 150	57	127	219	1756	387	3,5	57	424	61	
СКУ.ПТУ-25-57x3,5/127-80-XXX*-НПК		2,5												61	
СКУ.ПТУ-16-76x3,5/142-80-XXX*-НПК	65	1,6	90(±45)			76	142	1831	439	1766	385	4	74	434	61
СКУ.ПТУ-25-76x3,5/142-80-XXX*-НПК		2,5													61
СКУ.ПТУ-16-89x4,0/162-90-XXX*-НПК	80	1,6	120(±60)			89	162	2028	437	1831	439	4,5	74	434	60
СКУ.ПТУ-25-89x4,0/162-90-XXX*-НПК		2,5													60
СКУ.ПТУ-16-108x4,0/182-120-XXX*-НПК	100	1,6	130(±65)			108	182	2210	497	273	2028	6	130	243	104
СКУ.ПТУ-25-108x4,0/182-120-XXX*-НПК		2,5													104
СКУ.ПТУ-16-133x4,0/228-130-XXX*-НПК	125	1,6	150(±75)			133	228	2331	507	299	2210	4,5	130	250	104
СКУ.ПТУ-25-133x4,0/228-130-XXX*-НПК		2,5													104
СКУ.ПТУ-16-159x4,5/253-150-XXX*-НПК	150	1,6	160(±80)			159	253	2548	559	325	2331	6	267	309	147
СКУ.ПТУ-25-159x4,5/253-150-XXX*-НПК		2,5													147
СКУ.ПТУ-16-219x6,0/318-160-XXX*-НПК	200	1,6	180(±90)			219	318	2796	622	377	2548	7	475	281	233
СКУ.ПТУ-25-219x6,0/318-160-XXX*-НПК		2,5													233
СКУ.ПТУ-16-273x7,0/404-180-XXX*-НПК	250	1,6	190(±95)			273	404	3053	678	480	2796	7	479	372	233
СКУ.ПТУ-25-273x7,0/404-180-XXX*-НПК		2,5													233
СКУ.ПТУ-16-325x7,0/454-190-XXX*-НПК	300	1,6	200(±100)			325	454	3188	680	530	2835	7	998	309	433
СКУ.ПТУ-25-325x7,0/454-190-XXX*-НПК		2,5													433
СКУ.ПТУ-16-377x7,0/505-190-XXX*-НПК	350	1,6	210(±105)			377	505	3395	743	580	3053	8	1323	522	522
СКУ.ПТУ-25-377x7,0/505-190-XXX*-НПК		2,5													522
СКУ.ПТУ-16-426x7,0/565-200-XXX*-НПК	400	1,6	220(±110)			426	565	3420	740	640	3188	8	1691	539	636
СКУ.ПТУ-25-426x7,0/565-200-XXX*-НПК		2,5													636
СКУ.ПТУ-16-530x8,0/717-210-XXX*-НПК	500	1,6	240(±120)			530	717	3636	800	790	3395	8	1713	687	636
СКУ.ПТУ-25-530x8,0/717-210-XXX*-НПК		2,5													636
СКУ.ПТУ-16-630x8,0/808-220-XXX*-НПК	600	1,6	260(±130)	630	808	3838	900	880	3420	9	2556	587	887		
СКУ.ПТУ-25-630x8,0/808-220-XXX*-НПК		2,5											887		
СКУ.ПТУ-16-720x8,0/908-220-XXX*-НПК	700	1,6	280(±140)	720	908	4113	804	985	3532	10	2606	721	887		
СКУ.ПТУ-25-720x8,0/908-220-XXX*-НПК		2,5											887		
СКУ.ПТУ-16-820x9,0/1009-240-XXX*-НПК	800	1,6	300(±150)	820	1009	4262	854	1085	3636	10	3610	588	1067		
СКУ.ПТУ-25-820x9,0/1009-240-XXX*-НПК		2,5											1067		
СКУ.ПТУ-16-920x10,0/1112-260-XXX*-НПК	900	1,6	320(±160)	920	1112	4413	804	1190	3742	10	3642	714	1067		
СКУ.ПТУ-25-920x10,0/1112-260-XXX*-НПК		2,5											1067		
СКУ.ПТУ-16-1020x11,0/1211-260-XXX*-НПК	1000	1,6	340(±170)	1020	1211	4613	904	1290	3838	11	4651	675	1282		
СКУ.ПТУ-25-1020x11,0/1211-260-XXX*-НПК		2,5											1282		
СКУ.ПТУ-16-1220x11,0/1439-260-XXX*-НПК	1200	1,6	360(±180)	1220	1439	4813	904	1515	3838	11	4675	860	1282		
СКУ.ПТУ-25-1220x11,0/1439-260-XXX*-НПК		2,5											1282		

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм						Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг		
						D	D1	D2	L	L ₁	S					
2СКУ.ПТУ-16-57x3,5/127-160-XXX*-НПК	50	1,6	160(±80)	вода	до 150	57	127	219	2253	392	3,5	57	212	81		
2СКУ.ПТУ-25-57x3,5/127-160-XXX*-НПК		2,5												81		
2СКУ.ПТУ-16-76x3,5/142-160-XXX*-НПК	65	1,6	180(±90)			76	142	2369	440	2174	390	4	74	217	83	
2СКУ.ПТУ-25-76x3,5/142-160-XXX*-НПК		2,5													83	
2СКУ.ПТУ-16-89x4,0/162-180-XXX*-НПК	80	1,6	240(±120)			89	162	2480	442	108	182	273	2480	442	130	131
2СКУ.ПТУ-25-89x4,0/162-180-XXX*-НПК		2,5														131
2СКУ.ПТУ-16-108x4,0/182-240-XXX*-НПК	100	1,6	260(±130)			108	182	2641	499	133	228	299	2641	499	186	151
2СКУ.ПТУ-25-108x4,0/182-240-XXX*-НПК		2,5														151
2СКУ.ПТУ-16-133x4,0/228-260-XXX*-НПК	125	1,6	300(±150)			133	228	2856	509	159	253	325	2856	509	187	194
2СКУ.ПТУ-25-133x4,0/228-260-XXX*-НПК		2,5														194
2СКУ.ПТУ-16-159x4,5/253-300-XXX*-НПК	150	1,6	320(±160)			159	253	2953	565	199	253	325	2953	565	270	194
2СКУ.ПТУ-25-159x4,5/253-300-XXX*-НПК		2,5														194
2СКУ.ПТУ-16-219x6,0/318-320-XXX*-НПК	200	1,6	360(±180)			219	318	3232	627	219	318	377	2953	565	479	293
2СКУ.ПТУ-25-219x6,0/318-320-XXX*-НПК		2,5														293
2СКУ.ПТУ-16-273x7,0/404-360-XXX*-НПК	250	1,6	400(±200)			273	404	3420	684	273	404	480	3420	684	721	455
2СКУ.ПТУ-25-273x7,0/404-360-XXX*-НПК		2,5														455
2СКУ.ПТУ-16-325x7,0/454-380-XXX*-НПК	300	1,6	440(±220)			325	454	3636	629	325	454	530	3286	629	998	537
2СКУ.ПТУ-25-325x7,0/454-380-XXX*-НПК		2,5														537
2СКУ.ПТУ-16-377x7,0/505-380-XXX*-НПК	350	1,6	480(±240)			377	505	3838	904	377	505	580	3462	684	1323	627
2СКУ.ПТУ-25-377x7,0/505-380-XXX*-НПК		2,5														627
2СКУ.ПТУ-16-426x7,0/565-400-XXX*-НПК	400	1,6	520(±260)			426	565	4113	804	426	565	640	3720	684	1691	799
2СКУ.ПТУ-25-426x7,0/565-400-XXX*-НПК		2,5														799
2СКУ.ПТУ-16-530x8,0/717-420-XXX*-НПК	500	1,6	560(±280)			530	717	4262	854	790	717	790	3921	744	2556	1118
2СКУ.ПТУ-25-530x8,0/717-420-XXX*-НПК		2,5														1118
2СКУ.ПТУ-16-630x8,0/808-440-XXX*-НПК	600	1,6	600(±300)	630	808	4413	804	880	808	880	3916	744	2606	1118		
2СКУ.ПТУ-25-630x8,0/808-440-XXX*-НПК		2,5												1118		
2СКУ.ПТУ-16-720x8,0/908-440-XXX*-НПК	700	1,6	640(±320)	720	908	4613	904	985	4070	804	4613	904	4651	1589		
2СКУ.ПТУ-25-720x8,0/908-440-XXX*-НПК		2,5												1589		
2СКУ.ПТУ-16-820x9,0/1009-480-XXX*-НПК	800	1,6	680(±340)	820	1009	4813	804	1085	4113	804	4813	804	4675	1589		
2СКУ.ПТУ-25-820x9,0/1009-480-XXX*-НПК		2,5												1589		
2СКУ.ПТУ-16-920x10,0/1112-520-XXX*-НПК	900	1,6	720(±360)	920	1112	4913	854	1190	4262	854	4913	854	4743	2299		
2СКУ.ПТУ-25-920x10,0/1112-520-XXX*-НПК		2,5												2299		
2СКУ.ПТУ-16-1020x11,0/1211-520-XXX*-НПК	1000	1,6	760(±380)	1020	1211	5013	904	1290	4318	904	5013	904	4909	2670		
2СКУ.ПТУ-25-1020x11,0/1211-520-XXX*-НПК		2,5												2670		
2СКУ.ПТУ-16-1220x11,0/1439-520-XXX*-НПК	1200	1,6	800(±400)	1220	1439	5113	904	1515	4318	904	5113	904	4912	2670		
2СКУ.ПТУ-25-1220x11,0/1439-520-XXX*-НПК		2,5												2670		

Основные параметры устройства сильфонного компенсационного СКУ.ППУ (тип 2 по толщине ППУ-изоляции согласно ГОСТ 30732)

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм						Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	D2	L	L ₁	S			
СКУ.ППУ-16-57x3,5/142-80-XXX*-НПК	50	1,6	80(±40)	вода	до 150	57	142	219	1756	387	3,5	57	424	61
СКУ.ППУ-25-57x3,5/142-80-XXX*-НПК		2,5							61					
СКУ.ППУ-16-76x3,5/162-80-XXX*-НПК	65	1,6	90(±45)			76	462	219	1766	385	4	74	434	61
СКУ.ППУ-25-76x3,5/162-80-XXX*-НПК		2,5							61					
СКУ.ППУ-16-89x4,0/182-90-XXX*-НПК	80	1,6	120(±60)			89	182	273	1831	439	7	130	243	60
СКУ.ППУ-25-89x4,0/182-90-XXX*-НПК		2,5							60					
СКУ.ППУ-16-108x4,0/202-120-XXX*-НПК	100	1,6	130(±65)			108	202	325	1630	378	4,5	130	250	104
СКУ.ППУ-25-108x4,0/202-120-XXX*-НПК		2,5							104					
СКУ.ППУ-16-133x4,0/253-130-XXX*-НПК	125	1,6	150(±75)			133	253	377	1675	378	6	186	235	117
СКУ.ППУ-25-133x4,0/253-130-XXX*-НПК		2,5							117					
СКУ.ППУ-16-159x4,5/283-150-XXX*-НПК	150	1,6	180(±90)			159	283	530	1755	378	7	267	309	147
СКУ.ППУ-25-159x4,5/283-150-XXX*-НПК		2,5							147					
СКУ.ППУ-16-219x6,0/358-160-XXX*-НПК	200	1,6	190(±95)			219	358	580	1750	380	9	475	281	233
СКУ.ППУ-25-219x6,0/358-160-XXX*-НПК		2,5							233					
СКУ.ППУ-16-273x7,0/454-180-XXX*-НПК	250	1,6	200(±100)			273	454	634	1940	440	10	479	372	233
СКУ.ППУ-25-273x7,0/454-180-XXX*-НПК		2,5							233					
СКУ.ППУ-16-325x7,0/504-190-XXX*-НПК	300	1,6	240(±120)			325	504	580	1985	441	7	721	335	366
СКУ.ППУ-25-325x7,0/504-190-XXX*-НПК		2,5							366					
СКУ.ППУ-16-377x7,0/565-190-XXX*-НПК	350	1,6	260(±130)			377	565	634	2125	511	9	738	343	366
СКУ.ППУ-25-377x7,0/565-190-XXX*-НПК		2,5							366					
СКУ.ППУ-16-426x7,0/635-200-XXX*-НПК	400	1,6	240(±120)			426	635	709	2230	511	10	998	309	433
СКУ.ППУ-25-426x7,0/635-200-XXX*-НПК		2,5							433					
СКУ.ППУ-16-820x9,0/1109-240-XXX*-НПК	800	1,6	380(±190)			820	1109	1187	2270	512	7	1015	383	433
СКУ.ППУ-25-820x9,0/1109-240-XXX*-НПК		2,5							433					
СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК	900	1,6	400(±200)	920	1212	1290	2310	512	9	1323	376	522		
СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК		2,5					522							
СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК	900	1,6	480(±240)	920	1212	1290	2310	512	10	1333	522	522		
СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК		2,5					522							
СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	2310	512	10	1691	539	636		
СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК		2,5					636							
СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	2310	512	10	1713	687	636		
СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК		2,5					636							
СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	2310	512	10	5993	618	1577		
СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК		2,5					1577							
СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	2310	512	10	6020	785	1577		
СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК		2,5					1577							
СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	2310	512	10	7436	884	1871		
СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК		2,5					1871							
СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	2310	512	10	7474	985	1871		
СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-260-XXX*-НПК		2,5					1871							

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм						Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	D2	L	L ₁	S			
2СКУ.ППУ-16-57x3,5/142-160-XXX*-НПК	50	1,6	160(±80)	вода	до 150	57	142	219	1756	387	3,5	57	212	61
2СКУ.ППУ-25-57x3,5/142-160-XXX*-НПК		2,5							61					
2СКУ.ППУ-16-76x3,5/162-160-XXX*-НПК	65	1,6	180(±90)			76	162	273	1766	385	4	74	217	61
2СКУ.ППУ-25-76x3,5/162-160-XXX*-НПК		2,5							61					
2СКУ.ППУ-16-89x4,0/182-180-XXX*-НПК	80	1,6	240(±120)			89	182	325	1831	439	7	130	122	131
2СКУ.ППУ-25-89x4,0/182-180-XXX*-НПК		2,5							131					
2СКУ.ППУ-16-108x4,0/202-240-XXX*-НПК	100	1,6	260(±130)			108	202	377	2480	442	9	130	125	131
2СКУ.ППУ-25-108x4,0/202-240-XXX*-НПК		2,5							131					
2СКУ.ППУ-16-133x4,0/253-260-XXX*-НПК	125	1,6	300(±150)			133	253	530	2641	499	10	186	118	151
2СКУ.ППУ-25-133x4,0/253-260-XXX*-НПК		2,5							151					
2СКУ.ППУ-16-159x4,5/283-300-XXX*-НПК	150	1,6	320(±160)			159	283	634	2856	509	4,5	267	155	194
2СКУ.ППУ-25-159x4,5/283-300-XXX*-НПК		2,5							194					
2СКУ.ППУ-16-219x6,0/358-320-XXX*-НПК	200	1,6	360(±180)			219	358	580	2953	563	6	270	157	194
2СКУ.ППУ-25-219x6,0/358-320-XXX*-НПК		2,5							194					
2СКУ.ППУ-16-273x7,0/454-360-XXX*-НПК	250	1,6	380(±190)			273	454	634	3232	627	7	475	141	293
2СКУ.ППУ-25-273x7,0/454-360-XXX*-НПК		2,5							293					
2СКУ.ППУ-16-325x7,0/504-380-XXX*-НПК	300	1,6	400(±200)			325	504	580	3286	629	9	479	186	293
2СКУ.ППУ-25-325x7,0/504-380-XXX*-НПК		2,5							293					
2СКУ.ППУ-16-377x7,0/565-380-XXX*-НПК	350	1,6	480(±240)			377	565	634	3462	684	7	721	168	455
2СКУ.ППУ-25-377x7,0/565-380-XXX*-НПК		2,5							455					
2СКУ.ППУ-16-426x7,0/635-400-XXX*-НПК	400	1,6	520(±260)			426	635	709	3720	684	10	738	172	455
2СКУ.ППУ-25-426x7,0/635-400-XXX*-НПК		2,5							455					
2СКУ.ППУ-16-820x9,0/1109-480-XXX*-НПК	800	1,6	480(±240)			820	1109	1187	4113	804	9	998	155	537
2СКУ.ППУ-25-820x9,0/1109-480-XXX*-НПК		2,5							537					
2СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	4262	854	10	1015	192	537		
2СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК		2,5					537							
2СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	4262	854	10	1333	188	627		
2СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК		2,5					627							
2СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	4262	854	10	1333	261	627		
2СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК		2,5					627							
2СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	4262	854	10	1691	270	799		
2СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК		2,5					799							
2СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	4262	854	10	1713	344	799		
2СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК		2,5					799							
2СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	4262	854	10	5993	309	1923		
2СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК		2,5					1923							
2СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	4262	854	10	6020	393	2299		
2СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК		2,5					2299							
2СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	4262	854	10	7436	342	2299		
2СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК		2,5					2299							
2СКУ.ППУ-16-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК	900	1,6	520(±260)	920	1212	1290	4262	854	10	7474	493	2299		
2СКУ.ППУ-25-920x10,0/1212-520-XXX*-НПК		2,5					2299							

Заказать сильфонный компенсатор от ООО "НПК"
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40
 Другие типы осевых сильфонных компенсаторов povrk.ru