



Основные параметры устройства односифонного и двухсифонного компенсационного типа SKU.MП  
XXX\* - материал патрубка компенсатора

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °C	Размеры, мм					Эффективная площадь, см <sup>2</sup>	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	L	L <sub>1</sub>	S			
СКУ.МП-16-57x3,5-40-XXX*-НПК	50	1,6	40(±20)	вода	до 150	57	219	668	120	3,5	57	424	42
СКУ.МП-25-76x3,5-40-XXX*-НПК		2,5						42					
СКУ.МП-16-89x4,0-44-XXX*-НПК	65	1,6	44(±22)			76	742	42					
СКУ.МП-25-57x3,5-40-XXX*-НПК		2,5				42							
СКУ.МП-16-76x3,5-40-XXX*-НПК	80	1,6	50(±25)			89	726	39					
СКУ.МП-25-89x4,0-44-XXX*-НПК		2,5				39							
СКУ.МП-16-108x4,0-50-XXX*-НПК	100	1,6	56(±28)			108	273	70					
СКУ.МП-25-108x4,0-50-XXX*-НПК		2,5				70							
СКУ.МП-16-133x4,0-56-XXX*-НПК	125	1,6	70(±35)			133	299	73					
СКУ.МП-25-133x4,0-56-XXX*-НПК		2,5				73							
СКУ.МП-16-159x4,5-70-XXX*-НПК	150	1,6	90(±45)			159	325	87					
СКУ.МП-25-159x4,5-70-XXX*-НПК		2,5				87							
СКУ.МП-16-219x6,0-90-XXX*-НПК	200	1,6	100(±50)			219	377	140					
СКУ.МП-25-219x6,0-90-XXX*-НПК		2,5				140							
СКУ.МП-16-273x7,0-100-XXX*-НПК	250	1,6	120(±60)			273	480	210					
СКУ.МП-25-273x7,0-100-XXX*-НПК		2,5				210							
СКУ.МП-16-325x7,0-120-XXX*-НПК	300	1,6	130(±65)			325	530	241					
СКУ.МП-25-325x7,0-120-XXX*-НПК		2,5				241							
СКУ.МП-16-377x7,0-130-XXX*-НПК	350	1,6	140(±70)			377	530	276					
СКУ.МП-25-377x7,0-130-XXX*-НПК		2,5				276							
СКУ.МП-16-426x7,0-140-XXX*-НПК	400	1,6	170(±85)			426	585	339					
СКУ.МП-25-426x7,0-140-XXX*-НПК		2,5				339							
СКУ.МП-16-530x8,0-170-XXX*-НПК	500	1,6	180(±90)			530	700	466					
СКУ.МП-25-530x8,0-170-XXX*-НПК		2,5				466							
СКУ.МП-16-630x8,0-180-XXX*-НПК	600	1,6	190(±95)	630	810	571							
СКУ.МП-25-630x8,0-180-XXX*-НПК		2,5		571									
СКУ.МП-16-720x8,0-190-XXX*-НПК	700	1,6	200(±100)	720	900	690							
СКУ.МП-25-720x8,0-190-XXX*-НПК		2,5		690									
СКУ.МП-16-820x9,0-200-XXX*-НПК	800	1,6	230(±115)	820	1025	807							
СКУ.МП-25-820x9,0-200-XXX*-НПК		2,5		807									
СКУ.МП-16-920x10,0-200-XXX*-НПК	900	1,6	200(±100)	920	1135	948							
СКУ.МП-25-920x10,0-200-XXX*-НПК		2,5		948									
СКУ.МП-16-1020x11,0-230-XXX*-НПК	1000	1,6	200(±100)	1020	1250	1079							
СКУ.МП-25-1020x11,0-230-XXX*-НПК		2,5		1079									
СКУ.МП-16-1220x11,0-230-XXX*-НПК	1200	1,6	230(±115)	1220	1450	1273							
СКУ.МП-25-1220x11,0-230-XXX*-НПК		2,5		1273									
СКУ.МП-16-1420x12,0-230-XXX*-НПК	1400	1,6	230(±115)	1420	1650	1590							
СКУ.МП-25-1420x12,0-230-XXX*-НПК		2,5		1590									

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °C	Размеры, мм					Эффективная площадь, см <sup>2</sup>	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	L	L <sub>1</sub>	S			
2СКУ.МП-16-57x3,5-80-XXX*-НПК	50	1,6	80(±40)	вода	до 150	57	219	1185	120	3,5	57	212	62
2СКУ.МП-25-57x3,5-80-XXX*-НПК		2,5						62					
2СКУ.МП-16-76x3,5-80-XXX*-НПК	65	1,6	88(±44)			76	1170	58					
2СКУ.МП-25-76x3,5-80-XXX*-НПК		2,5				58							
2СКУ.МП-16-89x4,0-88-XXX*-НПК	80	1,6	100(±50)			89	1295	59					
2СКУ.МП-25-89x4,0-88-XXX*-НПК		2,5				59							
2СКУ.МП-16-108x4,0-100-XXX*-НПК	100	1,6	112(±56)			108	273	93					
2СКУ.МП-25-108x4,0-100-XXX*-НПК		2,5				93							
2СКУ.МП-16-133x4,0-112-XXX*-НПК	125	1,6	140(±70)			133	299	99					
2СКУ.МП-25-133x4,0-112-XXX*-НПК		2,5				99							
2СКУ.МП-16-159x4,5-140-XXX*-НПК	150	1,6	180(±90)			159	325	124					
2СКУ.МП-25-159x4,5-140-XXX*-НПК		2,5				124							
2СКУ.МП-16-219x6,0-180-XXX*-НПК	200	1,6	200(±100)			219	377	184					
2СКУ.МП-25-219x6,0-180-XXX*-НПК		2,5				184							
2СКУ.МП-16-273x7,0-200-XXX*-НПК	250	1,6	240(±120)			273	480	280					
2СКУ.МП-25-273x7,0-200-XXX*-НПК		2,5				280							
2СКУ.МП-16-325x7,0-240-XXX*-НПК	300	1,6	260(±130)			325	530	324					
2СКУ.МП-25-325x7,0-240-XXX*-НПК		2,5				324							
2СКУ.МП-16-377x7,0-260-XXX*-НПК	350	1,6	280(±140)			377	530	368					
2СКУ.МП-25-377x7,0-260-XXX*-НПК		2,5				368							
2СКУ.МП-16-426x7,0-280-XXX*-НПК	400	1,6	340(±170)			426	585	466					
2СКУ.МП-25-426x7,0-280-XXX*-НПК		2,5				466							
2СКУ.МП-16-530x8,0-340-XXX*-НПК	500	1,6	360(±180)			530	700	644					
2СКУ.МП-25-530x8,0-340-XXX*-НПК		2,5				644							
2СКУ.МП-16-630x8,0-360-XXX*-НПК	600	1,6	380(±190)	630	810	758							
2СКУ.МП-25-630x8,0-360-XXX*-НПК		2,5		758									
2СКУ.МП-16-720x8,0-380-XXX*-НПК	700	1,6	400(±200)	720	900	966							
2СКУ.МП-25-720x8,0-380-XXX*-НПК		2,5		966									
2СКУ.МП-16-820x9,0-400-XXX*-НПК	800	1,6	460(±230)	820	1025	1113							
2СКУ.МП-25-820x9,0-400-XXX*-НПК		2,5		1113									
2СКУ.МП-16-920x10,0-400-XXX*-НПК	900	1,6	460(±230)	920	1135	1346							
2СКУ.МП-25-920x10,0-400-XXX*-НПК		2,5		1346									
2СКУ.МП-16-1020x11,0-460-XXX*-НПК	1000	1,6	460(±230)	1020	1250	1525							
2СКУ.МП-25-1020x11,0-460-XXX*-НПК		2,5		1525									
2СКУ.МП-16-1220x11,0-460-XXX*-НПК	1200	1,6	460(±230)	1220	1450	1784							
2СКУ.МП-25-1220x11,0-460-XXX*-НПК		2,5		1784									
2СКУ.МП-16-1420x12,0-460-XXX*-НПК	1400	1,6	460(±230)	1420	1650	1956							
2СКУ.МП-25-1420x12,0-460-XXX*-НПК		2,5		1956									

Заказать сиффонный компенсатор от ООО "НПК"  
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40  
 Другие типы осевых сиффонных компенсаторов povrk.ru