



Общий вид компенсатора односильфонного осевого с патрубками под приварку с наружным кожухом типа ОПК

| Условное обозначение | DN | PN, Мпа | Осевой ход, мм | Рабочая среда | Рабочая температура, °С | Размеры, мм | | | | Эффективная площадь, см2 | Жесткость осевая, кН/м | Масса, кг | |
|----------------------------|------|---------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-----|-------|-----|--------------------------|------------------------|-----------|-----|
| | | | | | | D | H | L | S | | | | |
| ОПК-16-50-80-Х.ХХХ*-НПК | 50 | 1,6 | 80(±40) | пар, вода | до 250 | 57 | 174 | 460 | 4 | 57 | 424 | 5 | |
| ОПК-25-50-80-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 460 | | | | 5 | |
| ОПК-16-65-80-Х.ХХХ*-НПК | 65 | 1,6 | 90(±45) | | | 76 | 187 | 444 | 5 | | | 74 | 7 |
| ОПК-25-65-80-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 444 | | | | 6 | |
| ОПК-16-80-90-Х.ХХХ*-НПК | 80 | 1,6 | 120(±60) | | | 108 | 206 | 370 | 4 | | | 130 | 8 |
| ОПК-25-80-90-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 370 | | | | 8 | |
| ОПК-16-100-120-Х.ХХХ*-НПК | 100 | 1,6 | 130(±65) | | | 133 | 272 | 381 | 4,5 | | | 186 | 9 |
| ОПК-25-100-120-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 382 | | | | 11 | |
| ОПК-16-125-130-Х.ХХХ*-НПК | 125 | 1,6 | 150(±75) | | | 159 | 307 | 387 | 6 | | | 267 | 11 |
| ОПК-25-125-130-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 396 | | | | 13 | |
| ОПК-16-150-150-Х.ХХХ*-НПК | 150 | 1,6 | 160(±80) | | | 219 | 379 | 433 | 7 | | | 270 | 19 |
| ОПК-25-150-150-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 442 | | | | 21 | |
| ОПК-16-200-160-Х.ХХХ*-НПК | 200 | 1,6 | 180(±90) | | | 273 | 429 | 612 | 8 | | | 475 | 34 |
| ОПК-25-200-160-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 621 | | | | 35 | |
| ОПК-16-250-180-Х.ХХХ*-НПК | 250 | 1,6 | 190(±95) | | | 325 | 489 | 631 | 9 | | | 479 | 42 |
| ОПК-25-250-180-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 632 | | | | 49 | |
| ОПК-16-300-190-Х.ХХХ*-НПК | 300 | 1,6 | 200(±100) | | | 377 | 528 | 640 | 10 | | | 1015 | 48 |
| ОПК-25-300-190-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 658 | | | | 68 | |
| ОПК-16-350-190-Х.ХХХ*-НПК | 350 | 1,6 | 210(±105) | | | 426 | 590 | 668 | 11 | | | 1691 | 70 |
| ОПК-25-350-190-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 678 | | | | 88 | |
| ОПК-16-400-200-Х.ХХХ*-НПК | 400 | 1,6 | 220(±110) | | | 530 | 702 | 682 | 12 | | | 2556 | 101 |
| ОПК-25-400-200-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 692 | | | | 106 | |
| ОПК-16-500-210-Х.ХХХ*-НПК | 500 | 1,6 | 240(±120) | | | 630 | 810 | 695 | 13 | | | 2606 | 131 |
| ОПК-25-500-210-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | | | 713 | | | | 138 | |
| ОПК-16-600-220-Х.ХХХ*-НПК | 600 | 1,6 | 260(±130) | 720 | 900 | 698 | 14 | 3610 | 166 | | | | |
| ОПК-25-600-220-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | 714 | | 166 | | | | | |
| ОПК-16-700-220-Х.ХХХ*-НПК | 700 | 1,6 | 920 | 820 | 1020 | 726 | 15 | 4651 | 183 | | | | |
| ОПК-25-700-220-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | 743 | | 214 | | | | | |
| ОПК-16-800-240-Х.ХХХ*-НПК | 800 | 1,6 | 1020 | 920 | 1124 | 704 | 16 | 5993 | 214 | | | | |
| ОПК-25-800-240-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | 719 | | 220 | | | | | |
| ОПК-16-900-260-Х.ХХХ*-НПК | 900 | 1,6 | 1220 | 1020 | 1228 | 742 | 17 | 7436 | 249 | | | | |
| ОПК-25-900-260-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | 726 | | 278 | | | | | |
| ОПК-16-1000-260-Х.ХХХ*-НПК | 1000 | 1,6 | 1220 | 1220 | 1428 | 726 | 18 | 9059 | 304 | | | | |
| ОПК-25-1000-260-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | 742 | | 304 | | | | | |
| ОПК-16-1200-260-Х.ХХХ*-НПК | 1200 | 1,6 | 1220 | 1220 | 1428 | 770 | 19 | 12728 | 373 | | | | |
| ОПК-25-1200-260-Х.ХХХ*-НПК | | 2,5 | | | | 770 | | 413 | | | | | |

Заказать сильфонный компенсатор от ООО "НПК"
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40
 Другие типы осевых сильфонных компенсаторов povrk.ru