



Основные параметры устройства односильфонного и двухсильфонного компенсационного типа SKU. ППУ. ОЦ
XXX* - материал патрубка компенсатора

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм							Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	D2	L	L ₁	L ₂	S			
SKU. ППУ. ОЦ. 16-57x3,5/125-80-XXX*-НПК	50	1,6	80(±40)	вода	до 150	57	125	1756	1766	150	380	3,5	57	424	61
SKU. ППУ. ОЦ. 25-57x3,5/125-80-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-57x3,5/140-80-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-57x3,5/140-80-XXX*-НПК	65	1,6	90(±45)												
SKU. ППУ. ОЦ. 16-76x3,5/140-80-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-76x3,5/140-80-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-76x3,5/160-80-XXX*-НПК	80	1,6	120(±60)												
SKU. ППУ. ОЦ. 25-76x3,5/160-80-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-89x4,0/160-90-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-89x4,0/160-90-XXX*-НПК	100	1,6	130(±65)												
SKU. ППУ. ОЦ. 16-89x4,0/180-90-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-89x4,0/180-90-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-108x4,0/180-120-XXX*-НПК	125	2,5	150(±75)												
SKU. ППУ. ОЦ. 25-108x4,0/200-120-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-108x4,0/200-120-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-108x4,0/225-130-XXX*-НПК	150	1,6	160(±80)												
SKU. ППУ. ОЦ. 16-133x4,0/225-130-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-133x4,0/225-130-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-159x4,5/250-150-XXX*-НПК	200	1,6	180(±90)												
SKU. ППУ. ОЦ. 25-159x4,5/250-150-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-219x6,0/315-160-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-219x6,0/315-160-XXX*-НПК	250	2,5	190(±95)												
SKU. ППУ. ОЦ. 16-273x7,0/400-180-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-273x7,0/400-180-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-325x7,0/450-190-XXX*-НПК	300	1,6	200(±100)												
SKU. ППУ. ОЦ. 25-325x7,0/450-190-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-377x7,0/500-190-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-377x7,0/500-190-XXX*-НПК	350	2,5	210(±105)												
SKU. ППУ. ОЦ. 16-426x7,0/560-200-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-426x7,0/560-200-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-530x8,0/675-210-XXX*-НПК	500	1,6	220(±110)												
SKU. ППУ. ОЦ. 25-530x8,0/675-210-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-630x8,0/775-220-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-630x8,0/775-220-XXX*-НПК	600	2,5	240(±120)												
SKU. ППУ. ОЦ. 16-630x8,0/775-220-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-630x8,0/775-220-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-720x8,0/875-220-XXX*-НПК	700	1,6	260(±130)												
SKU. ППУ. ОЦ. 25-720x8,0/875-220-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-820x9,0/975-240-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-820x9,0/975-240-XXX*-НПК	800	2,5	300(±150)												
SKU. ППУ. ОЦ. 16-920x10,0/1075-260-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-920x10,0/1075-260-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-1020x11,0/1175-260-XXX*-НПК	900	1,6	320(±160)												
SKU. ППУ. ОЦ. 25-1020x11,0/1175-260-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-1220x11,0/1375-260-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-1220x11,0/1375-260-XXX*-НПК	1000	2,5	380(±190)												
SKU. ППУ. ОЦ. 16-1220x11,0/1375-260-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 25-1220x11,0/1375-260-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-1220x11,0/1375-260-XXX*-НПК	1200	1,6	440(±220)												
SKU. ППУ. ОЦ. 25-1220x11,0/1375-260-XXX*-НПК															
SKU. ППУ. ОЦ. 16-1220x11,0/1375-260-XXX*-НПК															

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм							Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	D2	L	L ₁	L ₂	S			
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-57x3,5/125-160-XXX*-НПК	50	1,6	160(±80)	вода	до 150	57	125	2253	2174	150	380	3,5	57	212	77
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-57x3,5/125-160-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-57x3,5/140-160-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-57x3,5/140-160-XXX*-НПК	65	1,6	180(±90)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-76x3,5/140-160-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-76x3,5/140-160-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-76x3,5/160-160-XXX*-НПК	80	1,6	240(±120)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-76x3,5/160-160-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-89x4,0/160-180-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-89x4,0/160-180-XXX*-НПК	100	2,5	260(±130)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-89x4,0/180-180-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-89x4,0/180-180-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-108x4,0/180-240-XXX*-НПК	125	1,6	300(±150)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-108x4,0/200-240-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-133x4,0/225-260-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-133x4,0/225-260-XXX*-НПК	150	2,5	320(±160)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-159x4,5/250-300-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-159x4,5/250-300-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-219x6,0/315-320-XXX*-НПК	200	1,6	380(±190)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-219x6,0/315-320-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-273x7,0/400-360-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-273x7,0/400-360-XXX*-НПК	250	2,5	400(±200)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-325x7,0/450-380-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-325x7,0/450-380-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-377x7,0/500-380-XXX*-НПК	300	1,6	440(±220)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-377x7,0/500-380-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-426x7,0/560-400-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-426x7,0/560-400-XXX*-НПК	350	2,5	520(±260)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-426x7,0/560-400-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-426x7,0/560-400-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-530x8,0/675-420-XXX*-НПК	400	1,6	609(±305)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-530x8,0/675-420-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-630x8,0/775-440-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-630x8,0/775-440-XXX*-НПК	500	2,5	770(±385)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-630x8,0/775-440-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-630x8,0/775-440-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-720x8,0/875-440-XXX*-НПК	600	1,6	880(±440)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-720x8,0/875-440-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-820x9,0/975-480-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-820x9,0/975-480-XXX*-НПК	700	2,5	960(±480)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-820x9,0/975-480-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-820x9,0/975-480-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-920x10,0/1075-520-XXX*-НПК	800	1,6	1030(±515)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-920x10,0/1075-520-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-1020x11,0/1175-520-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-1020x11,0/1175-520-XXX*-НПК	900	2,5	1130(±565)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-1020x11,0/1175-520-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-1020x11,0/1175-520-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-1220x11,0/1375-520-XXX*-НПК	1000	1,6	1230(±615)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-1220x11,0/1375-520-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-1220x11,0/1375-520-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-1220x11,0/1375-520-XXX*-НПК	1200	2,5	1330(±665)												
2SKU. ППУ. ОЦ. 16-1220x11,0/1375-520-XXX*-НПК															
2SKU. ППУ. ОЦ. 25-1220x11,0/1375-520-XXX*-НПК															

Заказать сильфонный компенсатор от ООО "НПК"
mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40
Другие типы осевых сильфонных компенсаторов novrk.ru