



Основные параметры блочного компенсатора односильфонного / двухсильфонного/двухсильфонного осевого с увеличенной компенсирующей способностью типа КСОР

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм				Эффективная площадь, см2	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	L	S			
КСОР-25-50-80-Х.ХХХ*-НПК	50	2,5	80(±40)	пар, вода	до 250	57	233	887	4	57	424	28
КСОР-25-65-80-Х.ХХХ*-НПК	65					76						30
КСОР-25-80-90-Х.ХХХ*-НПК	80		90(±45)			89	259	910	74	434	35	
КСОР-25-100-120-Х.ХХХ*-НПК	100		120(±60)			108	320	954	130	250	52	
КСОР-25-125-130-Х.ХХХ*-НПК	125		130(±65)			133	320	965	187	350	58	
КСОР-25-150-150-Х.ХХХ*-НПК	150		150(±75)			159	375	991	270	313	80	
КСОР-25-200-160-Х.ХХХ*-НПК	200		160(±80)			219	425	1052	479	372	107	
КСОР-25-250-180-Х.ХХХ*-НПК	250		180(±90)			273	477	866	738	343	113	
КСОР-25-300-190-Х.ХХХ*-НПК	300		190(±95)			325	526	888	1015	383	136	
КСОР-25-350-190-Х.ХХХ*-НПК	350		220(±110)			377	630	914	1333	522	190	
КСОР-25-400-200-Х.ХХХ*-НПК	400		200(±100)			426	630	947	1713	687	213	
КСОР-25-500-210-Х.ХХХ*-НПК	500		210(±105)			530	820	944	2606	721	297	
КСОР-25-600-220-Х.ХХХ*-НПК	600		240(±120)			630	920	975	3642	714	365	
КСОР-25-700-220-Х.ХХХ*-НПК	700					720	1020	972	4675	860	414	
КСОР-25-800-240-Х.ХХХ*-НПК	800		820			1120	1025	9	6020	785	562	
КСОР-25-900-260-Х.ХХХ*-НПК	900		920			1320	1021	10	7474	985	732	
КСОР-25-1000-260-Х.ХХХ*-НПК	1000		1020			1320	1046	9102	1015	789		
КСОР-25-1200-260-Х.ХХХ*-НПК	1200		1220			1520	1046	12818	1217	1028		
КСОР-25-1400-260-Х.ХХХ*-НПК	1400		1420			1700	1255	14	16980	1616	1667	

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм				Эффективная площадь, см2	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	L	S			
2КСОР-25-50-160-Х.ХХХ*-НПК	50	2,5	160(±80)	пар, вода	до 250	57	233	1774	4	57	212	60
2КСОР-25-65-160-Х.ХХХ*-НПК	65					76						60
2КСОР-25-80-180-Х.ХХХ*-НПК	80		89			259	1820	74	217	73		
2КСОР-25-100-240-Х.ХХХ*-НПК	100		108			320	1908	130	125	110		
2КСОР-25-125-260-Х.ХХХ*-НПК	125		133			320	1930	187	175	120		
2КСОР-25-150-300-Х.ХХХ*-НПК	150		159			375	1982	270	157	166		
2КСОР-25-200-320-Х.ХХХ*-НПК	200		219			425	2104	479	186	219		
2КСОР-25-250-360-Х.ХХХ*-НПК	250		273			477	1732	738	172	235		
2КСОР-25-300-380-Х.ХХХ*-НПК	300		325			526	1776	8	1015	192	280	
2КСОР-25-350-380-Х.ХХХ*-НПК	350		377			630	1828	9	1333	261	393	
2КСОР-25-400-400-Х.ХХХ*-НПК	400		426			630	1894	1713	344	434		
2КСОР-25-500-420-Х.ХХХ*-НПК	500		530			820	1888	2606	361	606		
2КСОР-25-600-440-Х.ХХХ*-НПК	600		630			920	1950	8	3642	357	742	
2КСОР-25-700-440-Х.ХХХ*-НПК	700		720			1020	1944	4675	430	841		
2КСОР-25-800-480-Х.ХХХ*-НПК	800		820			1120	2050	9	6020	393	1136	
2КСОР-25-900-520-Х.ХХХ*-НПК	900		920			1320	2042	10	7474	493	1480	
2КСОР-25-1000-520-Х.ХХХ*-НПК	1000		1020			1320	2092	9102	508	1588		
2КСОР-25-1200-520-Х.ХХХ*-НПК	1200		1220			1520	2092	12818	609	2066		
2КСОР-25-1400-520-Х.ХХХ*-НПК	1400		1420			1700	2510	14	16980	808	3346	

Заказать сифонный компенсатор от ООО "НПК"  
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40  
 Другие типы осевых сифонных компенсаторов [povrk.ru](http://povrk.ru)