



Общий вид компенсатора односильфонного осевого с патрубками под приварку с внутренним направляющим экраном типа ОПГ

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм				Эффективная площадь, см ²	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг																																												
						D	D1	L	S																																															
ОПГ-16-50-80-Х.ХХХ*-НПК	50	1,6	80(±40)	пар. вода	до 250	57	100	460	4	57	424	5																																												
ОПГ-25-50-80-Х.ХХХ*-НПК		2,5						460				5																																												
ОПГ-16-65-80-Х.ХХХ*-НПК	65	1,6	80(±40)			76	100	444	4			5																																												
ОПГ-25-65-80-Х.ХХХ*-НПК		2,5						444					5																																											
ОПГ-16-80-90-Х.ХХХ*-НПК	80	1,6	90(±45)			пар. вода	до 250	89	112			444	5	74	434	6																																								
ОПГ-25-80-90-Х.ХХХ*-НПК		2,5										444				6																																								
ОПГ-16-100-120-Х.ХХХ*-НПК	100	1,6	120(±60)					пар. вода	до 250			108	143			370	4	130	243	6																																				
ОПГ-25-100-120-Х.ХХХ*-НПК		2,5														370				6																																				
ОПГ-16-125-130-Х.ХХХ*-НПК	125	1,6	130(±65)									пар. вода	до 250			133	171			381	4	186	235	6																																
ОПГ-25-125-130-Х.ХХХ*-НПК		2,5																		172				382	10																															
ОПГ-16-150-150-Х.ХХХ*-НПК	150	1,6	150(±75)													пар. вода	до 250			159	203			387	4,5	267	309	8																												
ОПГ-25-150-150-Х.ХХХ*-НПК		2,5																						204				396	12																											
ОПГ-16-200-160-Х.ХХХ*-НПК	200	1,6	160(±80)																	пар. вода	до 250			219	259			433	6	475	281	16																								
ОПГ-25-200-160-Х.ХХХ*-НПК		2,5																										261				442	20																							
ОПГ-16-250-180-Х.ХХХ*-НПК	250	1,6	180(±90)																					пар. вода	до 250			273	319			612	7	721	335	33																				
ОПГ-25-250-180-Х.ХХХ*-НПК		2,5																														319				621	35																			
ОПГ-16-300-190-Х.ХХХ*-НПК	300	1,6	190(±95)																									пар. вода	до 250			325	373			631	7	998	309	41																
ОПГ-25-300-190-Х.ХХХ*-НПК		2,5																																		374				632	50															
ОПГ-16-350-190-Х.ХХХ*-НПК	350	1,6	190(±95)																													пар. вода	до 250			377	431			640	7	1323	376	49												
ОПГ-25-350-190-Х.ХХХ*-НПК		2,5																																						431				658	73											
ОПГ-16-400-200-Х.ХХХ*-НПК	400	1,6	200(±100)																																	пар. вода	до 250			426	485			668	7	1691	539	71								
ОПГ-25-400-200-Х.ХХХ*-НПК		2,5																																										485				678	94							
ОПГ-16-500-210-Х.ХХХ*-НПК	500	1,6	210(±105)																																					пар. вода	до 250			530	600			682	8	2556	587	102				
ОПГ-25-500-210-Х.ХХХ*-НПК		2,5																																														600				692	114			
ОПГ-16-600-220-Х.ХХХ*-НПК	600	1,6	220(±110)	пар. вода	до 250					630	706																																	695	8			3610	588			140				
ОПГ-25-600-220-Х.ХХХ*-НПК		2,5																																										706								713	156			
ОПГ-16-700-220-Х.ХХХ*-НПК	700	1,6	220(±110)							пар. вода	до 250																																	720	797							698	8	4651	675	174
ОПГ-25-700-220-Х.ХХХ*-НПК		2,5																																																		797				714
ОПГ-16-800-240-Х.ХХХ*-НПК	800	1,6	240(±120)			пар. вода	до 250							820	911																													726	10							5993	618			198
ОПГ-25-800-240-Х.ХХХ*-НПК		2,5																																										911												743
ОПГ-16-900-260-Х.ХХХ*-НПК	900	1,6	260(±130)					пар. вода	до 250					920	1015			704	10																									7436	684											237
ОПГ-25-900-260-Х.ХХХ*-НПК		2,5																1015																																						719
ОПГ-16-1000-260-Х.ХХХ*-НПК	1000	1,6	260(±130)									пар. вода	до 250	1020	1117			726	12			9059	850																																	279
ОПГ-25-1000-260-Х.ХХХ*-НПК		2,5																1117																																						742
ОПГ-16-1200-260-Х.ХХХ*-НПК	1200	1,6	260(±130)											пар. вода	до 250	1220	1319	726	12							12728	1013																													386
ОПГ-25-1200-260-Х.ХХХ*-НПК		2,5																1319																																						770

Заказать сильфонный компенсатор от ООО "НПК"
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40
 Другие типы осевых сильфонных компенсаторов povrk.ru