



Общий вид компенсатора односильфонного осевого с патрубками под приварку и опорными фланцами типа ОПФН

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм				Эффективная площадь, см <sup>2</sup>	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг
						D	D1	L	S			
ОПФН-16-200-140-Х.ХХХ*-НПК	200	1,6	140(±70)	пар, вода	до 250	219	504	433	6	475	285	45
ОПФН-25-200-140-Х.ХХХ*-НПК		2,5					504	442		479	380	50
ОПФН-16-250-160-Х.ХХХ*-НПК	250	1,6	160(±80)			273	504	612	7	721	343	54
ОПФН-25-250-160-Х.ХХХ*-НПК		2,5					504	621		738	343	57
ОПФН-16-300-180-Х.ХХХ*-НПК	300	1,6	180(±90)			325	606	631	7	998	314	73
ОПФН-25-300-180-Х.ХХХ*-НПК		2,5					606	632		1015	393	84
ОПФН-16-350-180-Х.ХХХ*-НПК	350	1,6	180(±90)			377	602	640	7	1323	392	70
ОПФН-25-350-180-Х.ХХХ*-НПК		2,5					602	658		1333	548	94
ОПФН-16-400-190-Х.ХХХ*-НПК	400	1,6	190(±95)			426	694	668	7	1691	567	102
ОПФН-25-400-190-Х.ХХХ*-НПК		2,5					694	678		1713	708	127
ОПФН-16-500-200-Х.ХХХ*-НПК	500	1,6	200(±100)			530	792	682	8	2556	587	143
ОПФН-25-500-200-Х.ХХХ*-НПК		2,5					792	692		2606	721	155
ОПФН-16-600-200-Х.ХХХ*-НПК	600	1,6	200(±100)			630	890	695	8	3610	588	177
ОПФН-25-600-200-Х.ХХХ*-НПК		2,5					890	713		3642	714	194
ОПФН-16-700-210-Х.ХХХ*-НПК	700	1,6	210(±105)			720	990	698	8	4651	675	206
ОПФН-25-700-210-Х.ХХХ*-НПК		2,5					990	714		4675	860	223
ОПФН-16-800-210-Х.ХХХ*-НПК	800	1,6	210(±105)			820	990	726	8	5993	618	210
ОПФН-25-800-210-Х.ХХХ*-НПК		2,5					990	743		6020	785	254
ОПФН-16-900-210-Х.ХХХ*-НПК	900	1,6	210(±105)			920	1188	704	10	7436	684	286
ОПФН-25-900-210-Х.ХХХ*-НПК		2,5					1188	719		7474	985	319
ОПФН-16-1000-220-Х.ХХХ*-НПК	1000	1,6	220(±110)			1020	1270	726	10	9059	850	326
ОПФН-25-1000-220-Х.ХХХ*-НПК		2,5					1270	742		9102	1015	376
ОПФН-16-1200-220-Х.ХХХ*-НПК	1200	1,6	220(±110)			1220	1470	726	12	12728	1013	437
ОПФН-25-1200-220-Х.ХХХ*-НПК		2,5					1470	770		12818	1217	497

Заказать сильфонный компенсатор от ООО "НПК"  
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40  
 Другие типы осевых сильфонных компенсаторов povrk.ru