



Общий вид компенсатора односильфонного осевого с патрубками под приварку с наружным кожухом и направляющим экраном типа ОПМ

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °С	Размеры, мм				Эффективная площадь, см <sup>2</sup>	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг			
						D	H	L	S						
ОПМ-16-50-80-Х.ХХХ*-НПК	50	1,6	80(±40)	пар, вода	до 250	57	174	460	4	57	424	6			
ОПМ-25-50-80-Х.ХХХ*-НПК		460						6							
ОПМ-16-65-80-Х.ХХХ*-НПК	65	1,6	80(±40)			76	174	444	4			444	7		
ОПМ-25-65-80-Х.ХХХ*-НПК		444												7	
ОПМ-16-80-90-Х.ХХХ*-НПК	80	1,6	90(±45)			89	187	444	5			444	74	434	8
ОПМ-25-80-90-Х.ХХХ*-НПК		2,5						8							
ОПМ-16-100-120-Х.ХХХ*-НПК	100	1,6	120(±60)			108	206	370	4			370	130	243	9
ОПМ-25-100-120-Х.ХХХ*-НПК		2,5						130				250	9		
ОПМ-16-125-130-Х.ХХХ*-НПК	125	1,6	130(±65)			133	272	381	4			381	186	235	9
ОПМ-25-125-130-Х.ХХХ*-НПК		2,5						186				235	9		
ОПМ-16-150-150-Х.ХХХ*-НПК	150	1,6	150(±75)			159	307	387	4,5			387	267	309	11
ОПМ-25-150-150-Х.ХХХ*-НПК		2,5						270				313	15		
ОПМ-16-200-160-Х.ХХХ*-НПК	200	1,6	160(±80)			219	379	433	6			433	475	281	20
ОПМ-25-200-160-Х.ХХХ*-НПК		2,5						379				442	479	372	24
ОПМ-16-250-180-Х.ХХХ*-НПК	250	1,6	180(±90)			273	429	612	7			612	721	335	41
ОПМ-25-250-180-Х.ХХХ*-НПК		2,5						429				621	738	343	42
ОПМ-16-300-190-Х.ХХХ*-НПК	300	1,6	190(±95)			325	489	631	7			631	998	309	49
ОПМ-25-300-190-Х.ХХХ*-НПК		2,5						489				632	1015	383	58
ОПМ-16-350-190-Х.ХХХ*-НПК	350	1,6	190(±95)			377	528	640	7			640	1323	376	55
ОПМ-25-350-190-Х.ХХХ*-НПК		2,5						528				658	1333	522	80
ОПМ-16-400-200-Х.ХХХ*-НПК	400	1,6	200(±100)			426	590	668	7			668	1691	539	78
ОПМ-25-400-200-Х.ХХХ*-НПК		2,5						590				678	1713	687	101
ОПМ-16-500-210-Х.ХХХ*-НПК	500	1,6	210(±105)			530	702	682	8			682	2556	587	111
ОПМ-25-500-210-Х.ХХХ*-НПК		2,5						702				692	2606	721	123
ОПМ-16-600-220-Х.ХХХ*-НПК	600	1,6	220(±110)	630	810	695	8	695	3610	588	151				
ОПМ-25-600-220-Х.ХХХ*-НПК		2,5				810		713	3642	714	167				
ОПМ-16-700-220-Х.ХХХ*-НПК	700	1,6	220(±110)	720	900	698	8	698	4651	675	185				
ОПМ-25-700-220-Х.ХХХ*-НПК		2,5				900		714	4675	860	199				
ОПМ-16-800-240-Х.ХХХ*-НПК	800	1,6	240(±120)	820	1020	726	10	726	5993	618	212				
ОПМ-25-800-240-Х.ХХХ*-НПК		2,5				1020		743	6020	785	254				
ОПМ-16-900-260-Х.ХХХ*-НПК	900	1,6	260(±130)	920	1124	704	10	704	7436	684	252				
ОПМ-25-900-260-Х.ХХХ*-НПК		2,5				1124		719	7474	985	292				
ОПМ-16-1000-260-Х.ХХХ*-НПК	1000	1,6	260(±130)	1020	1228	726	12	726	9059	850	303				
ОПМ-25-1000-260-Х.ХХХ*-НПК		2,5				1228		742	9102	1015	354				
ОПМ-16-1200-260-Х.ХХХ*-НПК	1200	1,6	260(±130)	1220	1428	726	12	726	12728	1013	416				
ОПМ-25-1200-260-Х.ХХХ*-НПК		2,5				1428		770	12818	1217	476				

Заказать сильфонный компенсатор от ООО "НПК"  
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40  
 Другие типы осевых сильфонных компенсаторов [nrcpk.ru](http://nrcpk.ru)