



Основные параметры блочного компенсатора односильфонного / двухсильфонного осевого типа КСО

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °C	Размеры, мм				Эффективная площадь, см2	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг			
						D	D1	L	S						
КСО-25-50-70-Х.ХХХ*-НПК	50	2,5	70(±35)	пар, вода	до 250	57	235	844	4	57	321	27			
КСО-25-65-70-Х.ХХХ*-НПК	65					76							854	875	74
КСО-25-80-70-Х.ХХХ*-НПК	80					89	820	897							
КСО-25-100-80-Х.ХХХ*-НПК	100					108							925	1011	187
КСО-25-125-90-Х.ХХХ*-НПК	125		133			1011	1120	270	326	71					
КСО-25-150-100-Х.ХХХ*-НПК	150		159								1120	1215	479	387	101
КСО-25-200-140-Х.ХХХ*-НПК	200		219			1215	1320	738	350	103					
КСО-25-250-160-Х.ХХХ*-НПК	250		273								1320	1420	1015	401	129
КСО-25-300-180-Х.ХХХ*-НПК	300		325			1420	1520	1333	560	180					
КСО-25-350-180-Х.ХХХ*-НПК	350		377								1520	1620	1713	618	202
КСО-25-400-190-Х.ХХХ*-НПК	400		426			1620	1720	2606	763	287					
КСО-25-500-200-Х.ХХХ*-НПК	500		530								1720	1820	3642	782	348
КСО-25-600-200-Х.ХХХ*-НПК	600		630			1820	1920	4675	871	407					
КСО-25-700-210-Х.ХХХ*-НПК	700		720								1920	2020	6020	798	536
КСО-25-800-210-Х.ХХХ*-НПК	800		820			2020	2120	7474	890	687					
КСО-25-900-210-Х.ХХХ*-НПК	900		920								2120	2220	9102	847	740
КСО-25-1000-220-Х.ХХХ*-НПК	1000		1020			2220	2320	12818	1019	986					
КСО-25-1200-220-Х.ХХХ*-НПК	1200		1220								2320	2420	16980	1202	1611
КСО-25-1400-220-Х.ХХХ*-НПК	1400		1420												

Условное обозначение	DN	PN, Мпа	Осевой ход, мм	Рабочая среда	Рабочая температура, °C	Размеры, мм				Эффективная площадь, см2	Жесткость осевая, кН/м	Масса, кг			
						D	D1	L	S						
2КСО-25-50-140-Х.ХХХ*-НПК	50	2,5	140(±70)	пар, вода	до 250	57	235	1688	4	57	161	57			
2КСО-25-65-140-Х.ХХХ*-НПК	65					76							1708	1750	130
2КСО-25-80-140-Х.ХХХ*-НПК	80					89	1794	1850							
2КСО-25-100-160-Х.ХХХ*-НПК	100					108							1850	1950	270
2КСО-25-125-180-Х.ХХХ*-НПК	125		133			1950	2050	479	194	211					
2КСО-25-150-200-Х.ХХХ*-НПК	150		159								2050	2150	738	175	223
2КСО-25-200-280-Х.ХХХ*-НПК	200		219			2150	2250	1015	201	270					
2КСО-25-250-320-Х.ХХХ*-НПК	250		273								2250	2350	1333	280	380
2КСО-25-300-360-Х.ХХХ*-НПК	300		325			2350	2450	1713	309	418					
2КСО-25-350-360-Х.ХХХ*-НПК	350		377								2450	2550	2606	382	600
2КСО-25-400-380-Х.ХХХ*-НПК	400		426			2550	2650	3642	391	727					
2КСО-25-500-400-Х.ХХХ*-НПК	500		530								2650	2750	4675	436	832
2КСО-25-600-400-Х.ХХХ*-НПК	600		630			2750	2850	6020	399	1104					
2КСО-25-700-420-Х.ХХХ*-НПК	700		720								2850	2950	7474	445	1408
2КСО-25-800-420-Х.ХХХ*-НПК	800		820			2950	3050	9102	424	1528					
2КСО-25-900-420-Х.ХХХ*-НПК	900		920								3050	3150	12818	510	1987
2КСО-25-1000-440-Х.ХХХ*-НПК	1000		1020			3150	3250	16980	601	3222					
2КСО-25-1200-440-Х.ХХХ*-НПК	1200		1220												
2КСО-25-1400-440-Х.ХХХ*-НПК	1400		1420												

Заказать сифонный компенсатор от ООО "НПК"
 mail@nrc-53.ru или 8 (8162) 76-57-59; 8 (812) 339-96-40
 Другие типы осевых сифонных компенсаторов povrk.ru